



FOTEL GINEKOLOGICZNY JFG 6

Nr katalogowy: JFG 6 / JFG 6 K

Producent: JUVENTAS

Przygotowanie do wysyłki: NA ZAMÓWIENIE

Cena

8 281,50 PLN

Opis produktu

Fotel ginekologiczny JFG 6 posiada nowoczesną stalową konstrukcję opartą na stabilnej i wytrzymałej kolumnie podnoszącej. Fotel znajduje zastosowanie w ośrodkach zdrowia, gabinetach zabiegowych oraz lekarskich. Stosowany jest do przeprowadzania zabiegów oraz badań ginekologicznych.

Wersje fotela JFG 6:

JFG 6 - fotel osadzony na gumowych stopkach

JFG 6 K - fotel osadzony na kółkach jeznych z hamulcem

Wyposażenie standardowe:

- podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- tapicerka bezszwowa, skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego
- zdejmowany podnózek
- podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
- pojemnik ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne:

- wieszak na podkład w rolce
- uchwyty rąk (kpl)
- stojak kroplówki
- pilot nożny

- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- zdejmowany podnóżek z opcją regulacji (na łamaczach)

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość: 65 cm
- Wysokość: 53 - 83 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 92 kg
- Kąt nachylenia oparcia pleców: 0° - 75°
- Długość (z podporą nóg): 191 cm
- Długość (bez podpory nóg): 141 cm
- Kąt przechyłu Trendelenburga: 0° - 20°
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0° - 30°
- Wysokość (wersja z kółkami): 59 - 89 cm

Produkty tapicerowane JUVENTAS obite są materiałami skóropodobnymi o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnymi w szerokiej gamie kolorystycznej. W ofercie posiadamy dwa rodzaje tapicerek (Standard Line, oraz Exclusive Line).

Tapicerka **Standard Line**



Kolorystyka może odbiegać od rzeczywistych kolorów.



Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. Materiał może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

* odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 materiał trudnopalny - test papierosa).

* odporny na rozdarcia (norma PN-EN ISO 4674-1).

* odporny na ścieranie (norma PN-EN ISO 5470-2, PN-EN 12947-4).

Materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych (certyfikat OEKO-TEX, STANDARD 100).

Nie zawiera: ftalanów - DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP.

Nie zawiera: związków - AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs.

Nie zawiera: pierwiastków szkodliwych zgodnie z normą EN-71-3.

Nie zawiera: lateksu.



Materiał o zastosowaniu medycznym, winylowy o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe. Posiada odporny na pleśń podkład i warstwę wierzchnią. Posiada antystatyczne wykończenie. Materiał może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

PERMABLOK3®, ochronna warstwa wierzchnia została opracowana w celu uzyskania mocnej i skutecznej bariery przeciwko bakteriom, ścieraniu i plamom. PERMABLOK3® oferuje nierzównaną ochronę przed grzybami, dzięki swojej odporności na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby nitkowate i drożdże.

Hi-Loft²™ jest rodzajem plecionej tkaniny, wyprodukowanej w 100% z poliestrowej przędzy, z której otrzymuje się podkład o dużym rozmiarze, mocny i o niepowtarzalnej miękkości.

SILVERGUARD® Naturalna i przyjazna środowisku ochrona, zwalczająca bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i plamy. Ochrona oparta na srebrze firmy SILVERGUARD® stanowi główny czynnik antybakteryjny. Jest ona bezpieczna i skuteczna w zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów, pomaga uzyskać świeżość i przedłużyć cykl życia produktu, atakując bakterie i inne destruktywne mikroorganizmy.

* odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 i 2 materiał trudnopalny - test papierosa, test zapalaki).

* odporny na rozdarcia (norma EN ISO 4674-1).

- * odporny na ścieranie (norma EN ISO 12947 Part 2).
- * odporny na promienie UV (XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479).
- * odporny na plamy pochodzące z siarczków.
- * odporny na niskie temperatury do -23°C.

Nie zawiera: ftalanów, oraz pierwiastków szkodliwych zgodnie z normą EN-71-3.