



Waga laboratoryjna aptekarska z legalizacją M profesjonalna LCD PR 2200g / 0.01g - OHAUS PR2202M

Nr katalogowy: 30524610

Producent: OHAUS

Przygotowanie do wysyłki: 72 GODZINY

Cena

3 975,85 PLN

Opis produktu

Kod producenta: **30524610**

Waga aptekarska precyzyjna z legalizacją marki Ohaus posiada jednowierszowy podświetlany **wyświetlacz LCD**. Duże czytelne cyfry. Waga techniczna precyzyjna PR charakteryzuje się dużą **nierdzewną szalką**. Poziomiczka znajduje się z przodu wagi. Z tyłu wagi znajduje się port komunikacyjny **RS232**. Ponadto gniazdo zasilacza sieciowego, a także uchwyt do montażu **zabezpieczenia przeciwkradzieżowego**. Wykorzystując złącze RS232 wagę PR można podłączyć **do komputera**. Oprogramowanie SPDC jest bezpłatne i można pobrać je ze strony. Dodatkowo potrzebny jest **kabel RS232** (waga - komputer). Do wagi PR można również podłączyć drukarkę paragonową igłową z zegarem. Kabel jest **w zestawie** z drukarką.

Charakterystyka produktu:

- - poziom podstawowy,
- - tradycyjny układ ważenia (zawieszkowy),
- - wysoka powtarzalność wskazań wagi,
- - czas stabilizacji pomiaru ~ 1 sekunda,
- - kalibracja wewnętrzna,
- - obudowa z tworzywa,
- - czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,
- - nierdzewna szalka o średnicy 180 mm,
- - złącze RS232,
- - ważenie podszalkowe - HAK,
- - poziomiczka z przodu wagi,
- - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe,

- - dostępne jednostki: mg, g,
- - wymiary wagi: 201 x 317 x 93 mm,
- - masa wagi: 3,5 kg,
- - temperatura pracy: +10°C do +30°C,
- - gwarantowana typowa temperatura pracy: +5°C do +40°C,
- - gwarancja: 24 miesiące,
- - **legalizacja w cenie wagi**,
- - opcjonalnie drukarka paragonowa,
- - opcjonalnie dodatkowy wyświetlacz na kablu,
- - opcjonalnie odważniki do sprawdzania / kalibracji wagi,
- - opcjonalnie wzorcowanie wagi PCA.

Parametry techniczne:

- - model: **PR2202M**
- - gwarancja: **24 miesiące**
- - działka elementarna d: **0,01g**
- - producent: **OHAUS**
- - dodatkowy wyświetlacz: **opcjonalnie**
- - dryft czułości: **±6 ppm/K**
- - czas stabilizacji: **~1sek.**
- - legalizacja: **tak**
- - działka legalizacyjna e: **0,1g**
- - interfejs: **RS 232**
- - jednostki miary: **g, mg**
- - język menu: **angielski**
- - kalibracja wewnętrzna: **tak**
- - kalibracja zewnętrzna: **nie**
- - legalizacja: **tak**
- - liniowość: **0,02g**
- - masa własna: **3,5kg**
- - max zakres pomiarowy: **2200g**
- - mody pracy: **liczenie sztuk, TARA, ważenie, ważenie procentowe**
- - obudowa: **tworzywo ABS**
- - opcje: **drukarka, odważnik kalibracyjny, osłona przeciwbudzeniowa, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe**
- - powtarzalność: **0,01g**
- - poziom: **podstawowy**
- - rozmiar szalki: **180mm**
- - szafka przeciwpodmuchowa: **nie**
- - temperatura pracy: **+10°C do +30°C**
- - ważenie pod wagą (hak): **tak**
- - wymiary wagi (szer. x dług. x wys.): **201 x 317 x 93mm**
- - wyświetlacz: **LCD z podświetleniem**
- - zasilacz sieciowy: **zasilacz zew.**

W zestawie:

- - Waga OHAUS PR2202M.