

Autoklaw medyczny kl.B 12L SUN12-II

Nr katalogowy: SUN12-II

Kod EAN: 0791000832738

Producent: SUN Medical

Czas wysyłki: 48 GODZIN

Cena

4 654,00 PLN

Opis produktu

AUTOKLAW KLASA B to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych. Potrafią sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp. Prezentowane przez klasę B funkcje nie są dostępne w pozostałych klasach autoklawów S oraz N. Najważniejszą cechą, która wyróżnia autoklawy klasy B to frakcjonowana próżnia wstępna. Całkowite usunięcie powietrza otrzymuje się poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu. Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Jednocześnie ułatwiają i przyspieszają pracę ludzi. Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B.

Posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121lub 134 stopni C.
- UNWRAPPED - służy do sterylizacji materiałów nieopakowanych
- WRAPPED- służy do sterylizacji materiałów opakowanych
- COTTON - materiały bawełniane - np. ręczniczki,
- PLASTIC - tworzywa sztuczne i gumowe - np. rękawiczki, szczotki.

Zastosowanie:
- gabinety kosmetyczne
- gabinety stomatologiczne
- studia tatuażu
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie

W skład zestawu wchodzą:
- urządzenie Klasy B o pojemności 12l,
- dwie metalowe tacki,
- uchwyt do tacki,
- pojemnik na wodę,
- wężyk odprowadzający wodę,
- kabel zasilający,
- uszczelka zapasowa,
- dwa zapasowe bezpieczniki,
- instrukcja w j. polskim,
- instrukcja w j. angielskim.

Dane techniczne:
Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej),
Elektroniczna blokada drzwi,
Czas pracy - 20-45min w zależności od programu,
Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm,
Wymiary wewnętrzne:
Głębokość: 36cm,
Średnica robocza: 21cm,
Pojemność: 12l,
Waga: 39kg,

Wymiary opakowania: 67x55x49,5cm
Waga z opakowaniem: 46kg

Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W,
Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.

Gwarancja 24miesiące